

1150 Watt nat-steenpolijstmachine met variabel toerental, met stekker voor scheidingstransformator, 115 mm

LE 12-3 100 WET

Bestelnr. 368.660



Technische attributen	
Max. polijstmiddel-Ø	115 mm
Onbelast toerental	1200-3700 /min
Opgenomen vermogen	1150 Watt
Afgegeven vermogen	700 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Afmetingen (L x H)	350 x 140 mm
Aansluitslang met snelkoppeling	2 m
Kabellengte	5,0 m
Gewicht	2,4 kg

1150 Watt nat-steenpolijstmachine met variabel toerental, met stekker voor scheidingstransformator, 115 mm

- + Krachtige motor van 1150 Watt
- + Microprocessor-elektronica: met constant toerental door tachogenerator, langzame start, overbelastingsbeveiliging en toerentalregelaar
- + Hoog koppel voor een maximaal schuurvermogen en de beste oppervlaktewaliteit
- + Gepoedercoat en gelakt magneetveld voor een lange levensduur dankzij de bijkomende bescherming tegen slijtage en schurend stof
- + Greephendel voor een comfortabele handling en precieze geleiding
- + Beugelgreep: veilig in de hand, ook bij verticale werkzaamheden
- + De nieuwe wateraanvoer en -regeling is onder de behuizing gemonteerd. Daardoor is ze eenvoudig te bedienen en precies te doseren. Er ontstaat een vrije greepzone direct boven de polijstschild
- + Speciale slang van 2 m: vergt geen bijkomende slangbeveiliging. Verhoogt de flexibiliteit, vermindert het gewicht en voorkomt
- + Snelkoppeling uit messing: voor ½"- waterslang
- + Contourstekker: enkel te gebruiken op een scheidingstransformator. Om veiligheidsredenen enkel te gebruiken indien aangesloten op FLEX TT 2000 scheidingstransformator
- + Asvergrendeling
- + Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V

Basisuitrusting	
1 beugelhandgreep	368.709
1 velcro-kabelhouder	364.169