

## Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur d'isolement, 115 mm

**LE 12-3 100 WET**

Référence 368.660



### Caractéristiques techniques

Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	1200-3700 /min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	350 x 140 mm
Tuyau de raccordement à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	5,0 m
Poids	2,4 kg

### Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur d'isolement, 115 mm

### Équipement de base

1 poignée étrier	368.709
1 support de câble velcro	364.169

- + Puissant moteur de 1150 watts
  - + Electronique à microprocesseur: avec contrôle de la vitesse constante par génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse
  - + Couple élevé pour une puissance d'abrasion maximale et la meilleure qualité de surface
  - + Champ magnétique revêtu de poudre et peint pour une longue durée de vie grâce à une protection supplémentaire contre l'usure et les poussières abrasives
  - + Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
  - + Poignée en fourchette : pour une prise sûre lors des travaux verticaux
  - + La nouvelle alimentation et régulation d'eau est logée sous la carcasse et permet une commande simple et un dosage précis. Une zone de prise libre est présente directement au-dessus du disque de meulage
  - + 2 m de tuyau spécial : ne requiert aucune protection supplémentaire du tuyau. Augmente la flexibilité, réduit le poids et évite les blessures par les colliers du tuyau
  - + Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2"
  - + Prise profilée : ne peut être branchée que sur le transformateur de séparation.
- Fonctionnement uniquement par le biais du transformateur de séparation FLEX TT 2000 pour des raisons de sécurité
- + Dispositif d'arrêt de broche
  - + Cette machine est également disponible en 110 V