

Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar

CS 60 WET

Bestelnr. 374.016



Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar

- + Hoogwaardige motor : extra krachtig voor het zagen van steen en het frezen van voegen
- + Traploze snijdiepte-instelling van 0-60 mm, met geleiding tot 54 mm. In verstek van 0-44 mm, met geleiding tot 38 mm
- + Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45°
- + Snijmarkering op de geleideplaat van 0°/30°/45° voor een snelle positionering.
- + Hoogwaardige beschermkap en glijplaat uit spuitgegoten magnesium
- + De gummi motorbescherming verhindert het rechtstreeks aanzuigen van spatwater
- + Watertoevoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap
- + Snelkoppeling uit messing: voor ½"- waterslang
- + PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
- + Bij uitstek geschikt voor het maken van waterafvoergoten in vensterbanken, traptreden of werkbladen, het aanbrengen van gevel- en terrazzoplatten, het saneren van vloervoegen
- + Asvergrendeling

Technische attributen

Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	840 Watt
Onbelast toerental	6200 /min
Diamant snijschijf diameter / opname (binnen diameter)	170 / 22,2 mm
Snijdiepte / met geleiderail	60 / 54 mm
Verstekzagen	0-45 °
Snijdiepte bij verstekzagen	5-44 mm
Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding	0-38 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	4,5 kg

Basisuitrusting

1 diamantzaagblad met gesegmenteerde rand	347.515
1 sleutel voor zaagbladwissel	359.343
1 parallelaanslag	350.613
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	436.771