

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal

SE 14-2 125 Set

Référence 391.174



SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal

- + Électronique VR : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction extrême du bruit
- + Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
- + Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. Grille de protection à l'extrémité de l'enroulement de l'ancre. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Bobine revêtue de résine époxy sur l'inducteur
- + Carter de protection à segment de bordure pivotable
- + Maniement facile grâce à l'interrupteur marche-arrêt bien placé et protégé contre les poussières
- + 4 mètres de câble PUR H07-BQF : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à l'encoche
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Ponceuse spécialiste pour la rénovation, la modernisation et le ponçage d'inox, du métal, de pierres et de surfaces laquées

Caractéristiques techniques

Ø maxi du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	600-2100 /min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmancement	M 14
Dimensions (L x l x H)	380 x 150 x 120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg

Équipement de base

1 carter de protection SG D 125 SE	393.363
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS	393.398
1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8	391.581
1 pad velcro SP D125-8 H/F	391.727
4 papiers abrasifs Ø 125 mm	1 set
1 clé de serrage	398.365
1 clé six pans SW 4	102.229
1 clé à six pans 5 mm longue	392.731
3 attaches pour câble	252.188 (3x)
1 coffret de transport L-BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret	414.158