

Diamant Doorslijpsysteem, 230 mm

DCG L 26-6 230 G-Set

Bestelnr. 494.674



Diamant Doorslijpsysteem, 230 mm

- + Meteen startklaar, haakse slijper compleet met afzuigkap in de koffer. Inclusief Diamantjet - diamant-doorslijpschijf standaard beton 230 mm
- + Krachtige haakse slijper L 26-6 230 met zachte aanloop, herstartbeveiliging bij onderbreking stroomvoorziening, overbelastingsbeveiliging, CDC-electronic voor constant toerental, anti-kickback functie
- + Volledig afgeschermd afzuigkap voor efficiënte stofafzuiging
- + Directe aansluiting met Flex Clip-systeem
- + Extreem stabiele constructie. Geen verdraaien door het zijdelingse gewicht van de haakse slijper dankzij stabilisator
- + Bodemplaat met wielen voor eenvoudig voorwaarts werken. Met/zonder geleidebeugel inzetbaar
- + Diepteaanslag met schaalverdeling voor het voorstellen van de zaagdiepte en individuele zaagsneden (invalzaag) met en zonder geleiderail (max. 55 mm met, 60 mm zonder rail)
- + Zijhandgreep rechts/links monteerbaar
- + Koffer inclusief dekselvak voor kleine onderdelen, opbergmogelijkheid voor diamant slijpschijf, zijhandgreep en 800 mm geleidebeugel

Technische attributen

Max. slijpschijf-Ø	230 mm
Onbelast toerental	6500 /min
Opgenomen vermogen	2600 Watt
Afgegeven vermogen	1800 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Snijdiepte / met geleiderail	60 / 55 mm

Spanhals-Ø	64 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmetingen (L x B x H, incl. beschermkap)	610 x 195 x 290 mm
Gewicht incl. afzuigkap	9,18 kg

Basisuitrusting

1 afzuigkap DCG AG 230	471.895
1 diamantslijpschijven universeel	500.720
1 geleidersrail GRS 80	353.280
1 DCG AG set rubberen strip (3 stuks)	494.593
1 DCG AG 230 afstandsring L26/24/22	494.615
1 SoftVib-handgreep	325.384
1 spanflens	338.753
1 spanmoer M 14	100.080
1 inbussleutel, SW 6	104.167
1 spansleutel	100.110
1 transportkoffer met inleg	499.579