

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H

VCE 44 H AC

Référence 444.197



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H

- + Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur
- + La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- + Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatique du filtre
- + Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir
- + Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- + Le capteur de débit surveille le flux volumétrique et indique, par un signal visuel et sonore, toute baisse du débit en dessous de la valeur minimale légale (≤ 20 m/s)
- + Signal visuel et sonore pour la surveillance du filtre HEPA
- + La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
- + Sélecteur de diamètre d'aspiration pour l'ajustement du débit volumétrique optimal
- + Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
- + L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- + Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir
- + L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration
- + Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- + Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)
- + Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration
- + Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique
- + Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée P. max.	1200 Watt
Circulation de débit maximale	4500 l/min
Sous-Pression	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Capacité du réservoir	42 l
Quantité de remplissage de liquide	26 l
Prise de courant pour appareils	100-2400 Watt
Longueur de câble	7,5 m
Dimensions (L x l x H)	565 x 385 x 650 mm
Poids	17,6 kg

Équipement de base

1 tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS	406.708
1 support L-BOXX®	445.169
1 filtre à plis plats PES L/M/H	445.118
1 filtre de la classe H/HEPA 13	445.126
1 sac à filtre de sécurité	445.096
1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique	445.029
Attache pour tuyau	2 pièces

FLEX Fema SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tél. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

FLEX

- + Aspirateur de sécurité classe H : convient pour toutes les poussières de valeurs AGW < 0,1 mg/m³, et éprouvé pour l'asbest gem. TRGS 519
- + Convient pour les poussières sèches, toxiques, non combustibles et les substances cancérigènes, y compris l'amiante
- + Idéal pour l'assainissement de moisissures, toits et murs qui sont isolés à l'aide de laine minérale. Poussière de ponçage de surfaces en bois qui ont été imprégnées à l'aide de produits de protection du bois dangereux et de surfaces peintes à l'aide de peintures contenant du plomb, du nickel, du cadmium, du chrome, du chromure de zinc, etc.