

Lithofin ASR Nettoyant alcalin haute performance

Description

Un produit spécial de la gamme Lithofin pour applications professionnelles. Nettoyant fort alcalin et rapide à base d'alcalins en formulation équilibré. Lithofin ASR contient des agents nettoyants très efficaces et biodégradables. Les produits sont exempts de solvants, sans odeur. Lithofin ASR dissout et enlève cire, huile, graisse, peinture, restes de produits, salissures tenaces, graisses durcies, etc.

Domaine d'application

Pour les nettoyages intensif de pierres naturelles et artificielles, dalles de béton, céramique, etc. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Spécifications techniques

Densité : env. 1,2g/cm³
pH : 14 (concentré)
Apparence : liquide, jaunâtre, clair
Odeur : non spécifique
Solvabilité dans l'eau : 100%

Mode d'emploi

Diluer Lithofin ASR jusqu'à 1:3 à 1:5 avec de l'eau, appliquer et disperser avec une brosse dure. Après 5-15 minutes ajouter de l'eau et brosser. Ensuite rincer avec de l'eau. Toujours rincer abondamment sans laisser de résidus sur la surface. Pour les salissures tenaces : répéter l'application ou utiliser le produit pur. Utilisation spéciale : Pour enlever les traitements existants sur pierre naturelle : appliquer le produit pur sur la surface et laissez agir pendant 2 heures minimum (ne pas laisser sécher). Rincer avec de l'eau clair en brossant (bien essuyer). Uniquement pour les pierres naturelles résistantes aux nettoyants alcalins (ex. : le granit) Une fois la surface propre et sèche, on peut appliquer un nouveau traitement n'intensifiant pas la couleur. Toujours faire un test préalable. Ne convient pas aux surfaces en composite. **Attention :** Il est nécessaire de tester le produit sur un endroit discret.

Ne pas utiliser sur le marbre poli et autres surfaces sensibles aux alcalins comme l'aluminium, l'inco, certaines matières synthétiques, le vernis ou autres. **Rendement :** Environ 10-20m² par litre selon la salissure, jusqu'à 100m² par litre en application dilué.

Stockage

Dans un endroit frais et fermé, jusqu'à 5 ans.

Protection de l'environnement

Élimination : Peut être mis au tout-à-l'égout une fois dilué. Le récipient est en polyéthylène non polluant (PE) et recyclable. Après rinçage, les récipients peuvent être intégrés au système de récupération des matières (voir les indications sur l'étiquette).

Sécurité

Ingrédients : <5% agents tensioactifs non ioniques, < 5% tensioactifs anioniques, < 5% NTA (acide nitrilotriacétique), sels, bases, agents auxiliaires.

Étiquetage conformément à la directive 1999/45 CE :

Symbole C, corrosif.

Contient de l'hydroxyde de sodium. Provoque de graves brûlures. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

ADR 2009: étiquetage pour le transport

UC	Étiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
a, b	LQ	aucune en raison de la faible quantité

Unités de conditionnement (UC)

a) 1 litre : 10 bidons per carton (avec bouchon de sécurité pour les enfants).

b) 5 litres : 2 bidons par carton

Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F4.13gps/1.13)