

Lithofin GLASTILAN Onderhoudsproduct**Beschrijving**

Lithofin GLASTILAN is een mild reinigingsmiddel op basis van zeep met een uitgebalanceerde combinatie van natuurlijke en synthetische reinigingsstoffen, aangevuld met actieve verzorgingscomponenten. Deze sinds tientallen jaren beproefde formule garandeert een grondige reiniging, gepaard aan een voortdurende verzorging - met een minimum aan inspanning.

Technische data:

Dichtheid: 1,0 g/cm³

pH-waarde: ca. 10,5 (concentraat)

Geur: aangenaam fris

Uiterlijk: dik vloeibaar, opaliserend

Oplosbaarheid in water: volkomen

Eigenschappen

Zeer actieve reinigingswerkstoffen maken het vuil los van het oppervlak, zodat het gemakkelijk op te nemen is. De tijdens het dweilen op het oppervlak achterblijvende vochtfilm laat tijdens het drogen verzorgingscomponenten achter, die bij regelmatig gebruik in het oppervlak ophopen. Daardoor wordt de vloer steeds mooier, d.w.z., de natuurlijke kleurstructuur wordt meer geaccentueerd en biedt het oppervlak een kleurentensief en verzorgd uiterlijk. Tegelijkertijd wordt het oppervlak merkbaar ongevoeliger voor vlekken en is tevens gemakkelijker te verzorgen.

Lithofin GLASTILAN is mildalkalisch en loogt niet uit. Alle ingrediënten zijn en blijven in water oplosbaar, daarom kan het product geen lagen vormen.

De vorming van grauwe kalkzeepresten wordt door speciale toevoegingen beslist vermeden. Deze effecten worden niet bereikt met sterke vetoplossende reinigingsmiddelen en uitlogende kalizepen.

Toepassing

Het ideale verzorgings-middel tijdens het dweilen voor zowel grote kantoor-vloeren als in huis, waar met een minimum aan inspanning verzorgde vloeren verkregen moeten worden.

Lithofin GLASTILAN is geschikt voor alle waterbestendige ondergronden, maar wordt speciaal gebruikt voor oppervlakken, waar door verzorgingscomponenten een beter uiterlijk wordt verkregen:

Alle soorten natuursteen, b.v. gepolijst marmer, geslepen kalksteen, travertin, ruwe steen, leisteen enz., op keramische vloeren zoals onge-glazuurde spijlplaten, klinkers, aardewerktegels, cotto, plavuizen enz.; voor oppervlakken van sier-beton zoals terazzo, kunststeen, agglomarmarmer enz. In verband met zijn goede eigenschappen wordt Lithofin GLASTILAN ook gebruikt voor gelakte oppervlakken, kunststoffen (keuken) enz.

Opslag

Koel en droog, tot ca. 5 jaren houdbaar.

Milieubescherming

Snel biologisch afbreekbaar. Fosfaatvrij.

Opruiming: Afvalsleutel AVV 070699. Kan verdund via het riool worden afgevoerd. Verpakking is vervaardigd van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamel-systemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.

Veiligheid

Ingrediënten: 5-15% anionogene, < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, < 5% natuurlijke zepen, geurstoffen, geraniol, citronellol, citral, limonene, hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):

Symbol GHS 07 waarschuwing

Concentraat veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/ oog-bescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

ADR2015: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a, b	--	geen

Verpakking

- a) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5 liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgetest. (BNL 10.18sz/6.15)