Lithofin MN Refresh pour composite

Description
Produit spécifique de la gamme LITHOFIN adapté au composite (de quartz) et à d'autres pierres artificielles. Produit d'entretien spécifique comportant des agents hydrophobes et oléofuges à base d'eau permettant de régénérer des traitements protecteurs effectués en usine. Les agents sont résistants aux UV et ne jaunissent pas.

Propriétés
Lithofin MN Refresh s'utilise simplement sur tous les matériaux en composite sans modifier l'aspect caractéristique de ces matériaux.
Principe de fonctionnement : Les agents protègent la surface et permet donc de fortement retarder la pénétration d'eau, d'huile et de graisse dans la surface et d'éviter les taches. L'entretien des surfaces est ainsi considérablement simplifié.
Spécifications techniques :
Densité : env. 0,95 g/cm³
Point d'inflammation : < 22°C (c.C)
pH : env. 7
Apparance: liquide, clair,
Odeur : non-spécifiée
Solubilité dans l'eau: totale

Domaine d'application
Pour le retraitement régulier de composite dont la protection a été effectuée en usine et d'autres pierres artificielles. Donne un aspect uniforme aux espaces de travail de cuisine, aux plaques de tables, aux revêtements de comptoirs ainsi que dans les salles de bains.
Remarque ! Les surfaces restent sensibles aux acides. En cas d'utilisation fréquente, la couleur pourra légèrement s'assombrir.

Traitement
La base doit être propre et sèche (aucune huile, graisse ou autres). Un nettoyage préalable effectué avec le décapant Lithofin MN Multi-Nettoyant est recommandé.
Température pendant l'utilisation du produit (surface) : 10-25°C. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.
Appliquer une petite quantité de Lithofin MN Refresh sur la première partie de la surface bien sèche. Frotter immédiatement avec un chiffon propre et sec jusqu'à ce que la surface soit sèche ou jusqu'à ce qu'aucune trace ne soit visible.
Puis, procéder au traitement de la partie suivante.
À respecter : Protéger le verre, les matières plastiques, les surfaces polies, vernies ou bien encore fragiles contre tout jet de produit. Nettoyer à l'eau les appareils utilisés.
Rendement : Jusqu'à 40 m²/litre
Temps de séchage : sec au bout de quelques minutes.
Les surfaces peuvent être à nouveau utilisées dès le traitement terminé.

Stockage
Stocker fermé, dans un endroit frais et protégé du gel.
Stockage possible 3 ans maximum.

Tenue, retraitement
La tenue dépend en grande partie des produits d'entretien utilisés. Tous les produits très dégraissants ou formant des couches sont inappropriés.

Le set Lithofin pour composite comprend un mode d'emploi détaillé, qui permet un entretien adapté et de maintenir une protection maximum.
Recommandation : Toujours retirer immédiatement les matières pouvant produire des taches, même des surfaces imprégnées.

Protection de l'environnement
Ne contient pas de solvant organique.
Classe 1 selon l'évaluation du 17.5.99.
Élimination : code de déchet AVV 070 699. Le flacon est fabriqué en polyéthylène (PE) écologique et recyclable. Les flacons vides et rincés peuvent être éliminés via les systèmes de récupération des déchets (voir la notice sur l'étiquette).

Sécurité
Après le séchage, sans danger pour la santé.
Ingrédients : polymères, agents auxiliaires, eau.
Etiquetage conformément à la directive 1999/45/CE :
Symbole F, Facilement inflammable. Facilement inflammable. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ADR 2009: étiquetage pour le transport	
Etiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
LQ	aucune en raison de la faible quantité

Unités de conditionnement (UC)
Bouteille de 250 ml avec bouchon de sécurité dans un set comportant le décapant Lithofin MN Multi-Nettoyant et le Lithofin MN Easy-Clean.

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison.
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F4.13/4.11)