

Lithofin Protector >W< voor (kwarts-)composiet zoals kunststeen

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma voor (kwarts-)composiet en andere kunststeen. Speciaal beschermend product met water- en oliewerende werkzame polysiloxanen op waterbasis. De werkzame stoffen zijn UV-bestendig en vergelingsvrij.

Eigenschappen

Lithofin Protector >W< is gemakkelijk te verwerken zonder het karakteristieke uiterlijk van fijnruwe composietmaterialen te veranderen.

Werkings: De werkzame stoffen verlenen het oppervlak dusdanige eigenschappen, dat het binnendringen van water, olie en vet sterk vertraagd verloopt en vlekken worden voorkomen. Het onderhoud van het oppervlak wordt daardoor aanzienlijk vergemakkelijkt.

Technische data

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm ³	Vlampunt: ca. >60°C (c.C)
ph-waarde: ca. 6	Oplosbaarheid in water: volledig
Geur: niet specifiek	Uiterlijk: vloeibaar, gelig

Toepassing

Voor een vlekafstotend en onderhoudsvriendelijk onderhoud van composiet en andere kunststeen met een verzoet oppervlak.

Bijzonder geschikt voor keukenbladen en andere vlekgevoelige oppervlakken zoals tafelbladen, toonbankafdekking en in badkamers.

Opmerking: De zuurgevoeligheid van oppervlakken blijft bestaan. Zo nu en dan kan sprake zijn van het licht oplichten van de kleur.

Verwerking

Wanneer nog geen ervaring met het product is opgedaan, dan het product a.u.b. eerst uitproberen op een onopvallende plaats.

De ondergrond moet droog zijn alsmede schoon en vrij van olie, vet, siliconen, was e.d. Er wordt geadviseerd om vooraf te reinigen met Lithofin Composietreiniger. De temperatuur van het werkstuk mag niet lager dan 10°C en niet hoger dan 25°C zijn. Het gehele oppervlak (geen gedeelte) in één arbeidsgang behandelen.

Lithofin Protector >W< onverdund met een schone doek gelijkmatig dun aanbrengen en ca. 5 - 10 min. in laten trekken. Tussentijds meerdere malen afvegen c.q. verdelen. Niet in laten drogen. Daarna het overschot en strepen met een absorberende doek helemaal afnemen tot een uniform oppervlak resteert.

Attentie: Glas, keramiek, kunststoffen, gepolijste, gelakte en andere gevoelige oppervlakken beschermen tegen spatten. Het gereedschap met water reinigen.

Rendement: tot max. 30 m²/liter afhankelijk van het soort oppervlak

Drogingstijd: Na ca. 30 min. oppervlakkig droog. Het werkstuk kan na 1 uur worden verplaatst, geen rubber zuignappen gebruiken. Na 48 uur is sprake van een volledige bescherming.

Opslag

Afgesloten, koel, niet onder een temperatuur van 10°C. Kan max. 2 jaar worden bewaard.

Houdbaarheid, nabehandeling

De grote mate van dichtheid van composietoppervlakken beperkt het binnendringen van werkzame stoffen. Deze zorgen aan het oppervlak voor een afstotend effect en zijn tot 3 jaar effectief. Door het juiste onderhoud en nabehandeling wordt de beschermende stof steeds opnieuw geactiveerd, waardoor de bescherming van het oppervlak wordt verbeterd en gedurende lange tijd behouden blijft.

Voor het juiste onderhoud en behoud van de maximale beschermende werking bevat de Lithofin-onderhoudsset voor composiet de geschikte producten en een nauwkeurige gebruiksaanwijzing.

Opmerking: Sterk ontvettende of laagvormende producten zijn ongeschikt.

Advies: Vlekvormende stoffen altijd onmiddellijk verwijderen, ook van geïmpregneerde oppervlakken.

Milieubescherming

Vrij van organische oplosmiddelen. WGK 1 conform VwVwS van 17-5-99.

Afvalverwerking: AVV-code 070199. Alleen verdund via het riool afvoeren. De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recyclebaar.

Uitgespoelde verpakking kan met het potentieel recyclebaar afval (zie instructie op het etiket) afgevoerd worden.

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Ingrediënten: polymeren, additieven, water.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):
geen

ADR2015: aanduidingen voor transport	
VE- aanduiding	gegevens op transportdocument
--	geen

Verpakking(VE)

1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in een doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgetest. (BNL8.15jm/6.15)