

Technical Data Sheet

1 van 2 14.09.2015 2.2

Description

8950.10008 KGS K25 Blue Stone Oil – 205 ml

Recommended use

Specially made for blue stone in the most natural way to maintain and protect. It gives the stone a nice, warm shine and protects against stains, moisture and frost.

- Effective for interior and exterior use
- Floors, countertops and areas in contact with water.

Application

Ensure completely dry and free of dust and fat-free environment and material. Bring the KGS Stone Oil not directly from the can. Use a lint-free cloth, brush or roller. Note the surface. Make sure it is not too large. Depending on the surface area is between 0.5 and 1 m². Thinner is not necessary.

Then rub the treated area with a clean, dry, lint-free cloth before proceeding to the treatment of the remaining area. After about 15 minutes you can remove the excess oil with a lint-free cloth.

Repeat the above operation for the other untreated surfaces. After treatment with KGS Stone Oil, an hour or two, with an average temperature around 22 degrees it will feel dry. At lower / higher temperatures can vary this.

The curing has a drying time of 24-36 hours needed, depending on the ambient temperature. For outdoor use, you need it as long as possible to dry. Experience has shown that surface by weather influences the result will decrease in the course of time, to which repetition is necessary in order to get it back to level bluestone

Properties

KGS K25 is a special stone oil which penetrate into the pores of the stone.

Packaging

250 ml bottle (12 x 250 mL)

Dilution

Do not dilute

Coverage

It is difficult to determine in advance what the number m² is that you can treat, your usage depends on the porosity and finish of the stone or ceramics and conditions.

Important note

- Use appropriate gloves in case of sensitive skin.
- Keep product well closed and out of reach of children.
- Additional information available on material safety data sheet (MSDS request, phone + 31 (0) 525 68 55 00) or send mail to salesnl@kgsdiamond.com.
- Store dry surroundings above + 0°C

Warranty:

The technical advice whether verbal or in writing or by way of trials are given in good faith but without warranty. The application use or processing of the products are beyond our control and should be tested for their suitability and therefore your own responsibility. In no event shall KGS DIAMOND be liable to the customer or anyone else for incidental or consequential damages, however occasioned. Always test First

Technical Data Sheet

2 van 2 14.09.2015 2.2

Omschrijving

8950.10008 KGS K25 Blue Stone Oil – 205 ml

Aanbevolen gebruik

Speciaal gemaakt om blauwe hardsteen op een zo natuurlijk mogelijke manier te onderhouden en te beschermen. Het geeft de steen een mooie, warme glans en beschermt tegen vlekken, vocht en vorst.

- Effectief voor binnen- en buitengebruik
- Vloeren, werkbladen en gebieden in contact met water.

Toepassing

Zorg voor een volledig droge en stof- en vetvrije omgeving en materiaal. Breng de KGS Hardsteenolie niet direct aan vanuit het blik. Gebruik hiervoor een pluisvrije doek, kwast of roller. Let op het te bewerken oppervlak. Zorg dat dit niet te groot wordt. Advies: tussen de 0,5 en 1 m², afhankelijk van het oppervlak. Verdunnen is niet nodig.

Wrijf vervolgens de olie met een schone, droge, pluisvrije doek uit op het behandelde gedeelte, vóór u verder gaat met het behandelen van het resterende oppervlak. Laten intrekken, na ongeveer 15 minuten kunt u de overtollige olie verwijderen met een pluisvrije doek.

Herhaal de bovenstaande handeling voor de overige onbehandelde oppervlakken. Na behandeling met KGS Hardsteenolie voelt het oppervlak bij een gemiddelde temperatuur van 22°C weer droog aan. Bij een lagere of hogere temperatuur kan dit afwijken.

De volledige uitharding heeft een droogtijd van 24-36 uur nodig, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Voor gebruik buiten dient u het zo lang mogelijk laten drogen. Ervaring leert dat door weersinvloeden het oppervlakteresultaat na verloop van tijd zal afnemen, waarnaar herhaling nodig is om het hardsteen weer op niveau te krijgen

Properties

KGS K25 is een speciale hardsteenolie, die de poriën van de hardsteen binnendringt.

Verpakking:

250 ml fles (12 x 250 ml)

Mengen

Niet verdunnen

Dekking

Het is moeilijk vooraf te bepalen wat het aantal m² is die u kunt behandelen, uw gebruik afhankelijk van de porositeit en afwerking van de steen of keramiek en de omstandigheden.

Opmerking

- Ventileer uw omgeving goed en gebruik geschikte handschoenen.
- Houd het product goed gesloten en buiten het bereik van kinderen
- Aanvullende informatie beschikbaar op veiligheidsinformatieblad (MSDS (VIB) Tel + 31 (0) 525 68 55 00) of stuur een mail naar salesnl@kgsdiamond.com.
- Sla het product in een droge omgeving boven +0 °C op.

Garantie:

Het technisch advies kan zowel mondeling en/of schriftelijk of door middel van testen worden gegeven. Dit gebeurt zo zorgvuldig mogelijk echter zonder garantie. De toepassing en omstandigheden van de producten zijn buiten de controle van KGS DIAMOND en moeten worden getest op hun geschiktheid en zijn dus uw eigen verantwoordelijkheid. In geen geval kan KGS DIAMOND voor incidentele schade of gevolgschade aansprakelijk worden gesteld. Altijd eerst testen.