

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 22 / 10 / 2014
		Vervangt : 15 / 4 / 2014
K25 Hardsteenolie		1010745

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Registratienummer : Niet van toepassing voor mengsels.
 Registratienaam : Niet van toepassing voor mengsels.
 Identificatie van het product : Vloeibaar.
 Productcode : Art 8950. 10008

Handelsnaam : K25 Hardsteenolie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Huiselijk gebruik.
 Professioneel gebruik.
 Geïdentificeerde toepassingen : Coating.
 Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden : Dit product wordt niet aanbevolen voor industrieel, beroepsmatig of consumentengebruik, anders dan het hierboven aangegeven geïdentificeerd gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : KGS DIAMOND NEDERLAND
 Industriestraat 2
 8081 HG Elburg NETHERLANDS
 Phone: +31 (0) 525 685 500
 Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
 Tel: +(31)30-274 8888
 24 uur per dag bereikbaar.
 Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

Classificatie : Xn; R65
 R66

Gearenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

• Gezondheidsgevaren : Aspiratiegevaarlijk - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304

2.2. Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gearenpictogrammen



• Gearenpictogrammen : GHS08
 • Signaal woord : Gevaar
 • Gearenaanduidingen : H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Aanvullende geareninformatie : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

KGS DIAMOND NEDERLAND

Industriestraat 2 8081 HG Elburg NETHERLANDS
 Phone: +31 (0) 525 685 500
 Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 22 / 10 / 2014
		Vervangt : 15 / 4 / 2014
K25 Hardsteenolie		1010745

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

• Voorzorgsmaatregelen

Algemeen	: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. P102 - Buiten bereik van kinderen houden. P103 - Voor gebruik het etiket lezen.
Reactie	: P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331 - GEEN braken opwekken.
Opslag	: P405 - Achter slot bewaren.
Instructies voor verwijdering	: P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Bevat	: Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
2.3. Andere gevaren	
Andere gevaren	: Brandbaar. Kan bij hogere omgevingstemperatuur explosieve mengsels met lucht vormen.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Componenten

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	REACH	Indeling
Linseed oil	: 30 - 60 Vol.%	8001-26-1	232-278-6	-----	----	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Niet geclassificeerd. (GHS)
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten. Bevat minder dan 0,1% Benzeen.	: 30 - 60 Vol.%	-----	918-481-9	-----	01-2119457273-39	Xn; R65 R66 Asp. Tox. 1;H304

3.2 Mengsels

Mengsels	: Dit product is gedefinieerd als een mengsel.
Tekst van de R-Zinnen	: Zie Rubriek 16.
Tekst van de H-Zinnen	: Zie Rubriek 16.

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

- Inademing	: Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. In geval van ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
- Contact met de huid	: De besmette kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
- Contact met de ogen	: Onmiddellijk spoelen met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Indien irritatie aanhoud medische hulp inroepen.
- Inslikken	: Indien ingeslikt NIET laten braken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de persoon de verpakking of etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen zijn duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en evenwichtsstoornissen.

KGS DIAMOND NEDERLAND

Industriestraat 2 8081 HG Elburg NETHERLANDS
Phone: +31 (0) 525 685 500
Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 22 / 10 / 2014
		Vervangt : 15 / 4 / 2014
K25 Hardsteenolie		1010745

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Onmiddellijke toediening van een specifieke behandeling voorzien door een dokter of bevoegde persoon.
De opname van dit produkt kan leiden tot chemische longontsteking en zelfs tot de dood.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Waternevel.
Alcoholschuim.
Poeder.
Koolstofdioxyde.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Preventie** : Geen open vuur. Rookverbod.
- Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
- Aangrenzende branden** : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
Evacueren en toegang beperken.
Geen open vuur. Rookverbod.
Omstanders uit de gevarezone houden.
- Technische maatregelen** : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden** : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Geschikte afvalvaten gebruiken.
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.

KGS DIAMOND NEDERLAND

Industriestraat 2 8081 HG Elburg NETHERLANDS

Phone: +31 (0) 525 685 500

Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 22 / 10 / 2014
		Vervangt : 15 / 4 / 2014
K25 Hardsteenolie		1010745

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Algemeen** : Vermijd onnodige blootstelling.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
- Behandeling** : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
- Opslag - buiten het bereik van** : Oxydatiemiddel.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Zie Rubriek 11.

- Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : Linseed oil : DNEL werknemer mg/m³ : Niet van toepassing.
Linseed oil : DNEL consument mg/m³ : Niet van toepassing.
Linseed oil : PNEC mg/l : Geen gegevens beschikbaar.
Linseed oil : PNEC mg/kg : Geen gegevens beschikbaar.
Linseed oil : TGG - 8 uren mg/m³ : Niet van toepassing.
Linseed oil : AGW - Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) (DE) : Niet van toepassing.
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.
Bevat minder dan 0,1% Benzeen. : DNEL werknemer mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.
Bevat minder dan 0,1% Benzeen. : DNEL consument mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.
Bevat minder dan 0,1% Benzeen. : PNEC mg/l : Geen gegevens beschikbaar.
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.
Bevat minder dan 0,1% Benzeen. : PNEC mg/kg : Geen gegevens beschikbaar.
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.
Bevat minder dan 0,1% Benzeen. : TGG - 8 uren mg/m³ : 1200
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.
Bevat minder dan 0,1% Benzeen. : TGG - 15 min. mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.
Bevat minder dan 0,1% Benzeen. : AGW - Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) (DE) : 600
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.
Bevat minder dan 0,1% Benzeen. : TLV® -TWA [mg/m³] : Geen gegevens beschikbaar.
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.
Bevat minder dan 0,1% Benzeen. : TLV® -STEL [mg/m³] : Geen gegevens

KGS DIAMOND NEDERLAND

Industriestraat 2 8081 HG Elburg NETHERLANDS

Phone: +31 (0) 525 685 500

Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 22 / 10 / 2014
		Vervangt : 15 / 4 / 2014
K25 Hardsteenolie		1010745

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming



- Ademhalingsbescherming

: Ademhalingsbescherming: Indien de ingezette voorzorgsmaatregelen ontoereikend zijn om de concentratie verontreinigingen in de lucht op een voor de gezondheid van de werknemers aanvaardbaar peil te houden, kan het nodig zijn een goedgekeurd ademhalingstoestel te gebruiken. Keuze, gebruik en onderhoud van het toestel moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen, indien van toepassing. De soorten ademhalingstoestellen te overwegen voor dit product omvatten:

Halfgelaatsmasker met gasfilter Type AX filter materiaal., CEN normen EN 136, 140 en 405 verschaffen ademhalingsmaskers en EN 149 en 143 verschaffen aanbevelingen voor te gebruiken filters.

CE-goedgekeurd masker voor organische dampen en oplosmiddelen (Filter type AX, bruin).

- Huidbescherming

: Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.

- Oogbescherming

: Een spatbril dragen wanneer oogcontact door opspatting mogelijk is.

- Handbescherming

: Handbescherming: Alle specifieke informatie over handschoenen is gebaseerd op gepubliceerde vakliteratuur en gegevens van de handschoenfabrikant. De geschiktheid van de handschoenen en de doorbraaktijd zullen verschillen naargelang de specifieke gebruiksomstandigheden. Contacteer de fabricant voor specifiek advies over de keuze van handschoenen en doorbraaktijd voor uw gebruiksomstandigheden. Inspecteer en vervang versleten of beschadigde handschoenen. De soorten handschoenen te overwegen voor dit product omvatten: Indien langdurig of herhaald contact waarschijnlijk is, worden chemicaliënbestendige handschoenen aanbevolen. Kaphandschoenen dragen indien contact met de voorarmen waarschijnlijk is.

Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen (EN 374):
Nitrilrubber : penetratietijd > 480' - dikte 0,4 mm.

- Inslikken

: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Industriële hygiëne

: Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1.a. Uiterlijk

Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.

Kleur : Geelbruin.

9.1.b. Geur

Geur : Zacht.

9.1.c. Geurdrempel

KGS DIAMOND NEDERLAND

Industriestraat 2 8081 HG Elburg NETHERLANDS

Phone: +31 (0) 525 685 500

Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 22 / 10 / 2014
		Vervangt : 15 / 4 / 2014
K25 Hardsteenolie		1010745

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Geurdrempel	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>9.1.d. pH</u>	
pH waarde	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>9.1.e. Smeltpunt / Vriespunt</u>	
Vriespunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Smeltpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>9.1.f. Beginkookpunt - interval van het kookpunt</u>	
Kookpunt [°C]	: >160°C.
Eindkookpunt [°C]	: >245°C.
<u>9.1.g. Vlampunt</u>	
Vlampunt [°C]	: >65°C.
<u>9.1.h. Verdampingssnelheid</u>	
Verdampingssnelheid (ether=1)	: Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.
<u>9.1.i. Brandbaarheid</u>	
Ontvlambaarheid	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>9.1.j. Explosiegrenzen (onderste - bovenste)</u>	
Explosiegrenzen	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>9.1.k. Dampspanning</u>	
Dampspanning [20°C]	: Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.
<u>9.1.l. Dampspanning</u>	
Relatieve dichtheid, gas (lucht=1)	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>9.1.m. Relatieve dichtheid</u>	
Dichtheid	: 0.850 - 0.900 kg/dm ³
<u>9.1.n. Oplosbaarheid</u>	
Oplosbaarheid in water	: Verwaarloosbaar.
<u>9.1.o. Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water</u>	
Log P octanol / water bij 20°C	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>9.1.p. Zelf-ontbrandingstemperatuur</u>	
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: >200°C.
<u>9.1.q. Termische ontbinding</u>	
Thermische ontbinding	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>9.1.r. Viscositeit</u>	
Viscositeit	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>9.1.s. Explosieve eigenschappen</u>	
Explosieve eigenschappen	: Geen.
<u>9.1.t. Oxiderende eigenschappen</u>	
Oxiderende eigenschappen	: Geen.
<u>9.2. Overige informatie</u>	

KGS DIAMOND NEDERLAND

Industriestraat 2 8081 HG Elburg NETHERLANDS

Phone: +31 (0) 525 685 500

Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 22 / 10 / 2014
		Vervangt : 15 / 4 / 2014
K25 Hardsteenolie		1010745

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Reageert met : Sterk oxyderende stoffen.

Gevaarlijke eigenschappen : De dampen mengen zich goed met de lucht.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Oververhitting.

Rechtstreeks zonlicht.

Warmtebronnen.

Open vuur.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxydatiemiddel.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute giftigheid : Niet van toepassing.

- Inademing : Geen in normale omstandigheden.

- Dermaal : Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.

- Oculair : Kan lichte oogirritatie veroorzaken.

- Overige informatie : Een herhaald huidcontact met het produkt kan leiden tot het ontvetten van de huid.
De symptomen van overmatige blootstelling aan dampen zijn : slaperigheid, zwakheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, verminderd gezichtsvermogen.
Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

Sensibilisatie : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

Carcinogeniteit : Niet carcinogeen.

Mutageniteit : Niet mutageen.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Betreffende het product : Wordt niet verwacht schadelijk te zijn voor in water levende organismen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid : Het produkt is biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie : Niet vastgesteld.

KGS DIAMOND NEDERLAND

Industriestraat 2 8081 HG Elburg NETHERLANDS

Phone: +31 (0) 525 685 500

Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 22 / 10 / 2014
		Vervangt : 15 / 4 / 2014
K25 Hardsteenolie		1010745

RUBRIEK 12 Ecologische informatie (vervolg)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Lage mobiliteit (grond).

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet van toepassing.

12.6. Andere schadelijke effecten

Dit product is geclassificeerd als vluchtige organische stof volgens richtlijn 1999/13/EG.

Informatie betreffende ecologische effecten : Vertoont geen specifiek risico voor het milieu.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Afval niet in de gootsteen werpen.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

UN Nr : Niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

: Niet van toepassing.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing.

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren

Geen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen.

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Pollution category: Y

Name: NOXIOUS LIQUID, N.F.,(7) N.O.S.,(contains iso-and cycloalkanes (C10-C11))

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

KGS DIAMOND NEDERLAND

Industriestraat 2 8081 HG Elburg NETHERLANDS

Phone: +31 (0) 525 685 500

Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 22 / 10 / 2014
		Vervangt : 15 / 4 / 2014
K25 Hardsteenolie		1010745

RUBRIEK 15 Regelgeving (vervolg)

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het bestanddeel/de bestanddelen van dit product of voor het product zelf.

RUBRIEK 16 Overige informatie

Tekst van de R-Zinnen in § 3	: R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Lijst van relevante H-zinnen in § 3	: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
Lijst van afkortingen en acroniemen	: PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch. REACH : Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. TGG : (TijdsGewogenGemiddelde) : de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode. TLV -TWA : Threshold Limit Value - Time weighted average. TLV - STEL : Threshold Limit Value - Short-term exposure limit. VLG : reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen. zPzB : zeer persistent en zeer bioaccumulerend. WGK : (Wassergefahrdungsklasse) : een in Duitsland gebruikelijke classificatie van stoffen, die het milieugevaar voor oppervlaktewater aangeeft. ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route CAS : Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society). CLP : Classification, Labelling and Packaging. DNEL : Derived No Effect Level. EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. IATA : International Air Transport Association. ICAO : International Civil Aviation Organization. IMDG : (International Maritime Dangerous Goods code). IMO : International Maritime Organization. PNEC : Predicted No Effect Concentration.
Andere gegevens	: Geen.

Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

KGS DIAMOND NEDERLAND

Industriestraat 2 8081 HG Elburg NETHERLANDS

Phone: +31 (0) 525 685 500

Dhr. P. Plesman (salesnl@kgsdiamond.com)