
Technische toelichtingen

Karakteristiek:

AKEMI® antimos Power is een snel werkend, licht alkalisch reinigingsmiddel op basis van actieve chloorverbindingen. Het product is vrij van oplosmiddelen.

Gebruik:

AKEMI® antimos Power dient voor snelle en grondige verwijdering van natuurlijke vervuiling uit gevels, daken, binnen- en buitenmuren uit natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, beton. Organische verkleuringen die door bloesem, vogeluitwerpselen, nicotine enz. veroorzaakt werden laten zich met AKEMI® anti mos Power uitstekend verwijderen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Erg bevulde delen eerst mechanisch reinigen.
2. A) fles/blik
Het product onverdund met een kwast, spons, schuurborstel of sproeistoestel opbrengen.
B) spray
Bij gebruik van de sproeifles op afstand van ca. 25cm gelijkmatig besproeien.
3. Na ca. 10 – 30 min. inwerktijd grondig met water en borstel nareinigen. Niet aan het oppervlak laten opdrogen.
4. Indien nodig de reiniging herhalen.
5. Om nieuwe vervuiling door mos of verwante organische aanslag te beletten raden wij het gebruik van AKEMI Anti-mos LONGLIFE aan.

Opgelet:

- Geschikte beschermende handschoenen dragen.
- Niet met planten in aanraking brengen, zonodig met veel water afspoelen.
- Niet met metalen, hout, kleding, of dergelijke in aanraking brengen, daar er gevaar voor verkleuring is (bleekwerking).
- Gebruikt product niet terug in verpakking gieten.
- Beschermen voor directe zoninwerking en hitte.
- Het product is geregistreerd bij de arbeidsbescherming onder het nr. N-46237 en bij het bundesinstituut voor risicopreventie onder het nr. 2054843
- De sproeikop van de sproeifles na gebruik met water reinigen.
- Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

Verbruik:	ca. 10 – 20 m ² /liter
Kleur:	geel transparant
Dichtheid:	ca. 1,10g/cm ³
Ph-waarde:	ca. 11
Opslag:	ca. 1 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en vorstvrije bewaring.

Aandacht:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal.

TMB 05 14