
Technische toelichtingen

Karakteristiek:

AKEMI® antiroest is een intensief reinigingsmiddel op basis van anorganische zuren met niet ionische tensiden en roestinhibitoren. Het product is vrij van zoutzuur. De aanwezige tensiden zijn naar geldende rechtsvoorschriften biologisch afbreekbaar.

Gebruik:

AKEMI® antiroest is evenzo geschikt voor verwijderen van steenimmanenten als ook oppervlakkige roestverkleuringen bij zuurvaste natuur- en kunststenen. Roestverkleuringen in natuursteen (graniet, gneis) worden ommanteld en bijgevolg gehinderd voor nieuwe roestverkleuring. AKEMI® antiroest is ideaal voor vloeren. Voor verticale vlakken zoals gevels en muurbekledingen is AKEMI® antiroest pasta in gel-vorm aan te raden.

Gebruiksaanwijzing:

1. Onverdund op een absoluut droge steen aanbrengen. Om kleurverschillen te vermijden is het aan te raden de ganse oppervlakte te behandelen.
2. Max. 24 uur laten inweken.
3. Uitdrogen van de steen vermijden door kunststoffolie op het te behandelen oppervlak te leggen.
4. Zeer grondig naspoelen met veel zuiver water, tot alle delen van de antiroest verwijderd zijn.
5. Bij zeer sterke roestaantasting het voorgaande op droge steen herhalen.
6. Het is aan te raden de steen na een succesvolle behandeling naar keuze te beschermen met AKEMI® steenimpregneer of AKEMI® anti-vlek om zo het indringen van water en daarmee hernieuwde roest bijkomend tegen te gaan.

Opgelet:

- Antiroest grijpt kalkgebonden steen aan en mag in geen geval op gepolijste marmer, kalksteen en terrazzo, eloxal en email gebruikt worden. Bij twijfel even uitproberen op een onopvallende plaats.
- Niet met planten in aanraking brengen, zonodig direct met water spoelen. Geconcentreerde of verdunde oplossingen mogen niet met aanplantingen in aanraking komen.
- Bij sommige stenen kan men tot verdonkeren van de steen komen door te lange inwerking van antiroest. Deze verdwijnt meestal door intensief afwassen met veel water waar AKEMI® steenreiniger aan toegevoegd werd.
- Het product is geregistreerd bij de milieufederatie onder het nr. 1257 0012
- Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

verbruik:	ca. 10-20m ² /L (onverdund)
kleur:	goudgeel
dichtheid:	ca. 1,20g/cm ³
ph-waarde:	<1
opslag:	ca. 3 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en vorstvrije bewaring.

Aandacht:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden.

TMB 05 03