

Lithofin Cotto Pre-Wax

Beschrijving

Een speciaal produkt uit het LITHOFIN Programma voor Cotto en Terracotta. Het is een gebruiksklaar impregneringsmiddel op waterbasis en bevat speciale olie- en waterafstotende polymeren en additieven.

Eigenschappen

Lithofin Cotto Pre-Wax dringt in de poreuze oppervlakken en vormt in de capillairen onmiddellijk een vliesdunne, onzichtbare film. Deze voorkomt in hoge mate het intrekken van water, vuil en vet. Het verwijderen van vuil wordt dus wezenlijk verlicht. Lithofin Cotto Pre-Wax vermindert de diffusie van waterdamp slechts in geringe mate, het is UV-bestendig en vergeelt niet. Het uiterlijk van de oppervlakken wordt niet of slechts heel weinig veranderd.

Technische data:

Dichtheid: 1,0 g/cm³

Uiterlijk: helder, kleurloos

Geur: praktisch reukloos

pH-waarde: ca. 4,5

Toepassing

Voor vlekbestendige verzorging met behulp van gemakkelijk te onderhouden apparatuur van vloeren van Cotto, Terracotta, kleiplavuizen, Terres Quites, kacheltegels enz. vooral in ruimtes waar de kans op vlekken groot is zoals een keuken en eetruimte. Het wordt altijd opgebracht vóór de eindbehandeling met Lithofin Cotto Wax-Finish.

Advies: In de fabriek voorbehandelde, in de was gezette of zoutgeglazuurde oppervlakken kunnen niet behandeld worden. In geval van twijfel eerst uitproberen.

Verwerking

Lithofin Cotto Pre-Wax ruim en gelijkmatig aanbrengen op de schone, vlekvrije en droge vloer met behulp van een mop of spons. Lithofin Cotto Pre-Wax kan ook met een tuinsproeier gelijkmatig opgebracht worden en onmiddellijk met een spons verdeeld worden.

Bij zeer sterk poreuze oppervlakken dient na ca. 30-40 min een tweede laag opgebracht te worden.

Vlekken en druppels dienen vermeden te worden en meteen verwijderd worden.

Verwerkingstemperatuur: 5-25° C.

Droogtijd: ca. 1 uur.

De apparatuur met water schoonmaken. Direct na het opdrogen dient begonnen te worden met de eindbehandeling met Lithofin Cotto Wax-Finish.

Let op: Op het oppervlak opgedroogde produktresten kunnen met een niet pluizende doek verwijderd worden. Altijd het hele oppervlak van een ruimte behandelen. Tijdens de behandeling kan het oppervlak er wat vlekkelig uitzien, maar dat trekt weg na het opdrogen. Spuiten op hout, glas, PVC, gelakte oppervlakken en blijvend elastische voegen met een doek afoen.

Verbruik: Ca. 5-10 m²/liter bij zachte kleiplavuizen, Terres Quites, Spaanse en Franse soorten Cotto; ca. 10-15 m²/liter bij Florentijnse en Italiaanse Cotto.

Opslag

Vorstvrij, droog en afgesloten. Tot ca. 2 jaren houdbaar. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk verwerken.

Milieubescherming

Inhoudelijke stoffen gemakkelijk biologisch afbreekbaar. WGK1 volgens VwVwS vom 17.5.99.

Opruiming: Afvalsleutel AVV 070 199.

Verpakking is van voor het milieu onschadelijk polyethylen (PE) en geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelingsystemen voor materialen die geschikt zijn voor hergebruik (zie aanwijzing op het etiket) opgeruimd worden.

Veiligheid

Na het drogen onschadelijk voor de gezondheid. Buiten het bereik van kinderen houden.

Ingrediënten: polymeren, hulpstoffen, water.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten
aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):
geen

ADR2015: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a) b)	--	geen

Verpakking

- a) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5 liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgetoetst. (BNL8.15jm/6.15)