

Lithofin Cotto Wax-Finish

Beschrijving

Een speciaal produkt uit het Lithofin-Programma voor Cotto (Methode >modern<). Het is een gebruiksklaar produkt op waterbasis en bevat zowel hoogwaardige en natuurlijke wassen als additieven.

Eigenschappen

Lithofin Cotto Wax-Finish vormt een zelfglanzende en beschermende film. Deze zorgt ervoor dat verontreinigingen aan het oppervlak blijven en niet kunnen intrekken. De verzorging wordt wezenlijk verlicht, daar tegelijkertijd het oppervlak minder ruw wordt. Het uiterlijk van de vloer verbetert, maar behoudt zijn natuurlijke lichte kleurstructuur. De film vergeelt niet en is zeer slijtvast. Lithofin Cotto Wax-Finish is eenvoudig en veilig te verwerken.

Technische data:

Dichtheid: 1,0 g/cm³ pH-waarde: ca. 9

Uiterlijk: witte dispersie/emulsie

Geur: praktisch reukloos

Oplosbaarheid in water: volkomen

Toepassing

Voor de zelfglanzende eindbehandeling van binnen-vloeren van Cotto, Terracotta, kleiplavuizen, Terres Quites enz.

Ook geschikt voor in de fabriek voorbehandelde Cotto plavuizen (Cotto finito).

Advies: Zoutgeglazuurde oppervlakken mogen alleen behandeld worden met een dunne laag Lithofin Cotto Wax-Finish. Door onbehandelde poreuze Cotto plavuizen vooraf te impregneren met Lithofin Cotto Pre-Wax wordt de beschermende werking versterkt en lijken de oppervlakken lichter.

Verwerking

Lithofin Cotto Wax-Finish ruim en gelijkmatig opbrengen op de schone en droge vloer met behulp van een mop of spons. Lithofin Cotto Wax-Finish kan ook met een tuinsproeier opgebracht en onmid-dellijk met een spons verdeeld worden. Na een droogtijd van ca. 40-60 min. dient een tweede laag opgebracht te worden. Vlekken en druppelvorming vermijden of onmiddellijk met een produktoplossing verwijderen. Bij zeer poreuze ondergronden kan een derde laag noodzakelijk zijn. Lets dunner aanbrengen op alle voorbehandelde oppervlakken. De werkapparatuur met water schoonmaken.

Verwerkingstemperatuur: 5-25° C.

Let op: Tijdens het drogen niet op de vloer lopen. Altijd het hele oppervlak van een ruimte behandelen. Sproeiers op hout, glas, lak enz. afdoen met een vochtige doek.

Verbruik:

Ca. 5-10 m²/liter bij zachte kleiplavuizen, Terres Quites, Spaanse en Franse Cotto soorten (2 keer opbrengen); ca. 10-15 m²/liter bij Florentijnse en Italiaanse Cotto (2 keer opbrengen); ca. 10-15 m²/liter bij vooraf geïmpregneerde, voorbehandelde of in de was gezette oppervlakken.

Verdere onderhoud

Voor verdere verzorging raden we Lithofin Cotto Easy-Clean aan. Bij afnemende bescherming kan naar behoefte ook Lithofin Cotto Wax-Finish toegevoegd worden aan het schoonmaakwater.

Opslag

Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren. Niet boven 25° C. Tot ca. 3 jaren houdbaar.

Milieubescherming

Ingrediënten zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Bevat geen fosfaat. WGK 1 volgens VwVwS van 17.5.99.

Opruiming: Afvalsleutel AVV 070 199*.

Verpakking is van voor het milieu onschadelijke polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelingssystemen voor materialen die geschikt zijn voor hergebruik (zie aanwijzing op etiket).

Veiligheid

Behandelde oppervlakken zijn na opdroging niet schadelijk voor de gezondheid.

Buiten bereik van kinderen houden.

Ingrediënten: acrylaten, wassen, < 5% anionogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

geen

ADR2015: aanduidingen voor transport

VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a) b)	--	geen

Verpakking

- a) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5 liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL2.16gps/6.15)