

Lithofin MN Leisteenolie

Beschrijving

Een speciaal produkt uit het LITHOFIN-programma voor natuursteen (MN). Dit gebruiksklare beschermings- en onderhoudsprodukt bevat hoogwaardige wassen en harsen met CFK-vrije oplosmiddelen.

Eigenschappen

Lithofin MN Leisteenolie versterkt duidelijk de natuurlijke kleuren, waardoor de steenstructuur benadrukt wordt. De oppervlakte wordt levendiger en tevens waterafstotend. Er ontstaat een lichte glans, die door polijsten verhoogt kan worden. Door de kleurverdiepende werking kunnen bestaande vlekken goed bedekt worden. Bij hernieuwde toepassing ontstaat er nauwelijks een dikke laag omdat de oude laag voor een groot gedeelte opgelost wordt. Lithofin MN Leisteenolie wordt daarom bij voorkeur regelmatig toegepast.

Technische data:

Dichtheid: 0,8 g/cm³ Vlampunt: > 23°C (c.C.)

Uitzicht: vloeibaar, helder Geur: aromatisch

Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar

Toepassing

Voor de eerste behandeling van nieuwe oppervlakken zoals vloeren, vensterbanken, tafels enz., om deze te verfraaien en te beschermen. Ook geschikt voor het opruimen van lelijk, grijs geworden lesteenoppervlakken. Uitstekend voor regelmatige toepassing om het kleurversterkende effect te behouden. Ondergrond: Ruwe tot fijngeslepen binnenvloeren in alle lesteen- soorten van verschillende herkomst. In het bijzonder Indische, Afrikaanse en Italiaanse lesteen e.d.

Verwerking

De fles licht schudden voor gebruik.

Nieuwe vloeren: éérst grondig laten drogen! Lithofin MN Leisteenolie met doek of dweil, royaal en gelijkmatig verdelen en laten drogen.

Vervuilde oppervlakken: ruim aanbrengen, na enkele minuten het geloste vuil met droge doek wegwrijven en daarna opnieuw aanbrengen en laten drogen.

Advies: vooraf een proef doen. Door polijsten kan de glans verhoogd worden. Bij onvoldoende resultaat het produkt opnieuw aanbrengen en gelijkmatig verdelen. Onder 10°C kunnen er vlokken in de bus ontstaan. In dat geval het produkt op kamertemperatuur brengen en schudden, tot de oplossing weer helder is.

Verbruik: ca. 20 m²/L naargelang ondergrond.

Droogtijd: ca. 10 minuten.

Onderhoud

Lithofin MN Leisteenolie is door zijn reinigende werking geschikt voor regelmatige toepassing.

Gebruik bij sterke vervuiling Lithofin MN Vuiloplosser.

Voor regelmatig onderhoud bevelen wij Lithofin MN Wash&Clean aan.

Opslag

Gesloten en droog tussen 10-25° C.

Tot 3 jaren houdbaar.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddel, vrij van chloorhoudende koolwaterstoffen. Niet in het riool terecht laten komen.

WGK 2 volgens VwVwS van 17.5.99.

Opruiming: Afvalsleutel AVV 070 104*. Produktresten vallen onder bijzonder afval. Verpakking bestaat uit milieuriendelijk blik en is geschikt voor recycling. Droge lege verpakking kan via inzamelingssystemen opgeruimd worden (aanwijzing op het etiket).

Veiligheid

Ingrediënten: was, hars, >30% koolwaterstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding

b.v. EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):

Symbol GHS 02, 07, 08, gevaar

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten; koolwaterstoffen, C9, aromaten.

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.

ADR 2015: aanduidingen voor transport

VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a) b) c)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid

Verpakking (VE)

a) 500ml fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

b) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

c) 5 liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgetest (BNL10.18sz/6.15)