

Lithofin MN Refresh pour composite

Description

Produit spécifique de la gamme LITHOFIN adapté au composite (de quartz) et à d'autres pierres artificielles. Produit d'entretien spécifique comportant des agents hydrophobes et oléofuges à base d'eau permettant de régénérer des traitements protecteurs effectués en usine. Les agents sont résistants aux UV et ne jaunissent pas.

Propriétés

Lithofin MN Refresh s'utilise simplement sur tous les matériaux en composite sans modifier l'aspect caractéristique de ces matériaux.

Principe de fonctionnement : Les agents protègent la surface et permet donc de fortement retarder la pénétration d'eau, d'huile et de graisse dans la surface et d'éviter les taches. L'entretien des surfaces est ainsi considérablement simplifié.

Spécifications techniques :

Densité : env. 0,95 g/cm³

Point d'inflammation : < 22°C (c.C)

pH : env. 7

Apparence: liquide, clair,

Odeur : non-spécifiée

Solubilité dans l'eau: totale

Domaine d'application

Pour le retraitement régulier de composite dont la protection a été effectuée en usine et d'autres pierres artificielles.

Donne un aspect uniforme aux espaces de travail de cuisine, aux plaques de tables, aux revêtements de comptoirs ainsi que dans les salles de bains.

Remarque ! Les surfaces restent sensibles aux acides. En cas d'utilisation fréquente, la couleur pourra légèrement s'assombrir.

Traitement

La base doit être propre et sèche (aucune huile, graisse ou autres). Un nettoyage préalable effectué avec le décapant Lithofin MN Multi-Nettoyant est recommandé.

Température pendant l'utilisation du produit (surface) : 10-25°C. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

Appliquer une petite quantité de Lithofin MN Refresh sur la première partie de la surface bien sèche. Frotter immédiatement avec un chiffon propre et sec jusqu'à ce que la surface soit sèche ou jusqu'à ce qu'aucune trace ne soit visible.

Puis, procéder au traitement de la partie suivante.

À respecter : Protéger le verre, les matières plastiques, les surfaces polies, vernies ou bien encore fragiles contre tout jet de produit. Nettoyer à l'eau les appareils utilisés.

Rendement : Jusqu'à 40 m²/litre

Temps de séchage : sec au bout de quelques minutes.

Les surfaces peuvent être à nouveau utilisées dès le traitement terminé.

Stockage

Stocker fermé, dans un endroit frais et protégé du gel.

Stockage possible 3 ans maximum.

Tenue, retraitement

La tenue dépend en grande partie des produits d'entretien utilisés. Tous les produits très dégraissants ou formant des couches sont inappropriés.

Le set Lithofin pour composite comprend un mode d'emploi détaillé, qui permet un entretien adapté et de maintenir une protection maximum.

Recommandation : Toujours retirer immédiatement les matières pouvant produire des taches, même des surfaces imprégnées.

Protection de l'environnement

A base d'eau.

Élimination : Code de déchet EAK/AVV 07 01 04*.

Le bidon est en polyéthylène non polluant et recyclable.

Après rinçage, les bidons peuvent être intégrés au système de récupération des déchets.

Sécurité

Après le séchage, sans danger pour la santé.

UFI: U6X0-80F2-C006-RXYF

Ingrédients : polymères, agents auxiliaires, eau.

Classification selon l'ordonnance CE 1272/2008 (CLP):

Symbole GHS 02, danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient suivant les réglementations locales et nationales en vigueur.

ADR 2019 : étiquetage pour le transport		
UC	Etiquetage UC	aucune, étant donné la quantité limitée
a)	LQ	aucune en raison de la faible quantité

Unités de conditionnement (UC)

- a) Bouteille de 250 ml avec bouchon de sécurité dans un set comportant le décapant Lithofin MN Multi-Nettoyant et le Lithofin MN Easy-Clean.

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F7.19gps/5.19)