

## Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond

**GE 5**

**Bestelnr. 405.884**



### Technische attributen

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Opgenomen vermogen   | 500 Watt       |
| Afgegeven vermogen   | 270 Watt       |
| Onbelast toerental   | 1100-1650 /min |
| Slijpschijf-Ø        | 225 mm         |
| Gereedschapsopname   | velcro         |
| Hellingshoek aan kop | 100 °          |
| Lengte               | 1520 mm        |
| Kabellengte          | 5,0 m          |
| Gewicht              | 3,9 kg         |

### Basisuitrusting

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1 velcro-opnamepad supersoft | 399.418 |
| 1 clip-snelspanning SH-FC 32 | 406.023 |

### Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond

- + Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- + Zeer handige, lichte machine met optimaal Bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- + Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- + De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- + Eenvoudige handling door ergonomisch gevormde geleidingsbuis van aluminium. Optioneel kan een extra handgreep (toebereiden) worden gemonteerd
- + Stofbeschermde aan-/uitschakelaar
- + Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebereiden) van 500 mm voor grote ruimtete hoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- + Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
- + De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtete hoogten tot 3,40 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 340
- + Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik