

## Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar

### CS 60 WET

Bestelnr. 374.016



#### Technische attributen

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen                                           | 1400 Watt     |
| Afgegeven vermogen                                           | 840 Watt      |
| Onbelast toerental                                           | 6200 /min     |
| Diamant snijschijf<br>diameter / opname<br>(binnen diameter) | 170 / 22,2 mm |
| Snijdiepte / met geleiderail                                 | 60 / 54 mm    |
| Verstekzagen                                                 | 0-45 °        |
| Snijdiepte bij verstekzagen                                  | 5-44 mm       |
| Zaagdiepte bij<br>verstekzagen met geleiding                 | 0-38 mm       |
| Kabellengte                                                  | 4,0 m         |
| Gewicht                                                      | 4,5 kg        |

#### Basisuitrusting

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| 1 diamantzaagblad met<br>gesegmenteerde rand | 347.515 |
| 1 sleutel voor<br>zaagbladwissel             | 359.343 |
| 1 parallelaanslag                            | 350.613 |
| 1 transportkoffer L-BOXX®<br>238             | 414.093 |
| 1 kofferinleg                                | 436.771 |

#### Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar

- + Hoogwaardige motor : extra krachtig voor het zagen van steen en het frezen van voegen
- + Traploze snijdiepte-instelling van 0-60 mm, met geleiding tot 54 mm. In verstek van 0-44 mm, met geleiding tot 38 mm
- + Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45°
- + Snijmarkering op de geleideplaat van 0°/30°/45° voor een snelle positionering.
- + Hoogwaardige beschermkap en glijplaat uit spuitgegoten magnesium
- + De gummi motorbescherming verhindert het rechtstreeks aanzuigen van spatwater
- + Watertoevoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap
- + Snelkoppeling uit messing: voor ½"- waterslang
- + PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
- + Bij uitstek geschikt voor het maken van waterafvoergoten in vensterbanken, traptreden of werkbladen, het aanbrengen van gevel- en terrazzoplatten, het saneren van vloervoegen
- + Asvergrendeling