

## Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD

**CS 60 WET**

Référence 374.016



### Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD

- + Moteur de grand rendement, ultrapuissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- + Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm.
- + Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- + Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- + Capot de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- + La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- + Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- + Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2"
- + Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble
- + Idéal pour : Traçage de gouttières d'évacuation d'eau dans les appuis de fenêtre ou les marches d'escaliers, plans de travail, panneaux de façades, panneaux de terrasse dans l'aménagement de jardins et de paysages, assainissement de joints dans les planchers
- + Dispositif d'arrêt de broche

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	840 Watt
Vitesse de rotation à vide	6200 /min
Disque de troncçonnage diamanté Ø / Emmancement (Ø intérieur)	170 / 22,2 mm
Profondeur de coupe / avec rail de guidage	60 / 54 mm
Coupes d'onglets	0-45 °
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	5-44 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-38 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,5 kg

#### Équipement de base

1 disque diamantée avec bord segmenté	347.515
1 clé pour changement de lame de scie	359.343
1 guide parallèle	350.613
1 coffret de transport L- BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret	436.771