

Technische toelichtingen**Karakteristiek:**

AKEMI® AK-SHINE is een gebruiksklaar onderhoudsproduct op basis van hoogwaardige ingrediënten opgelost in CHC-vrije oplosmiddelen.

Het verhoogt de glans van het oppervlak, biedt een kortdurend water- en vuilafstotend effect en intensiveert de kleur van de steen.

Behandelde oppervlakken blijven waterdampdoorlatend en ademend.

Gebruik:

AKEMI® AK-SHINE herstelt de glans van fijn geslepen en gepolijste oppervlakken van alle soorten.

Gebruiksaanwijzing:

Het negeren van de verwerkingsrichtlijnen kan onherstelbare schade veroorzaken!

1. Reinig de oppervlakken grondig met AKEMI® Steenreiniger en laat ze drogen.
2. Dun en gelijkmatig aanbrengen op het schone en droge oppervlak met een pluisvrije katoenen doek. Optimale verwerkingstemperatuur: 15 - 25°C.
3. Na verdamping van het oplosmiddel overtollig product verwijderen met een zachte en pluisvrije doek en uitwrijven.
4. Voor een verhoogde glans en intensere kleur kunnen meerdere toepassingen worden uitgevoerd.

Bijzondere tip:

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Voorwerpen die gevoelig zijn voor oplosmiddelen (bijv. bepaalde kunststoffen, rubber, gelakte delen) in de werkruimte moeten worden beschermd.
- Voordat u begint, is het raadzaam een testgebied te creëren om het uiterlijk van het behandelde object te beoordelen en het materiaalverbruik nauwkeurig te bepalen.
- AKEMI® AK-SHINE alleen dun aanbrengen, anders bestaat het risico op druppelvorming, wat kan leiden tot een ongelijkmatig uiterlijk op absorberende stenen.
- Ongewenst product op stenen oppervlakken kan worden verwijderd met AKEMI® Steenreiniger of AKEMI® Olie- en Vetverwijderingspasta.
- Verhoogt het risico op uitglijden.
- Niet aanbevolen voor oppervlakken die in contact komen met voedsel.
- Voor correcte afvalverwijdering moet de verpakking volledig worden geleegd.
- Recycling volgens de richtlijnen van EU-besluit 97/129/EG over de verpakkingsrichtlijn 94/62/EG.

Technische gegevens:

Kleur: kleurloos, helder

Verbruik: tot 30 m²/liter, afhankelijk van de absorptie van de steen

Dichtheid: 0,81 g/cm³

Opslag:

Indien droog en koel bewaard (5 - 25°C) in de originele gesloten verpakking, ten minste 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum.

Veiligheidsaanwijzing:

zie EG veiligheidsbladen

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. Er wordt de gebruiker aangeraden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal.

TMB 02 25